

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
Roboty konstrukcyjno - budowlane				
1		Roboty wewnątrz budynku		
1 d.1	KNR 0-19 0929-07	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2	m ²	13.24
2 d.1	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²	2.2
3 d.1	kalkulacja indywidualna	Rozbiórka sufitu podwieszanego na dużej sali	m ²	170
4 d.1	KNR 2-02 2011-02, kalkulacja własna	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm - ODTWORZENIE KSZTAŁTU SUFITU ISTNIEJĄCEGO Z PŁYT RG O KLASIE OCHRONNOŚCI REI30, M*1,2, R*1,5, S*1,25	m ²	170
5 d.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż oraz ponowny montaż opraw oświetleniowych	kpl	1
6 d.1	Kalkulacja indywidualna	Montaż nawiewników higrosterowanych w oknach	szt.	11
7 d.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż gaśnic 2 kg	szt.	3
8 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	144
9 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe	m ²	144
10 d.1	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	144
11 d.1	NNRNKB 202 2014-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. do 5 m2	m ²	170
12 d.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	170+144 = 314.000
2		Roboty na zewnątrz budynku		
2.1		Podjazd dla niepełnosprawnych		
13 d.2.1	KNR 2-01 0215-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³	5.61
14 d.2.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³	0.2
15 d.2.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane i gładkie	t	0.025
16 d.2.1	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t	0.01
17 d.2.1	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m	m ³	0.6
18 d.2.1	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepi-ku na zimno - pierwsza warstwa	m ²	2
19 d.2.1	KNR-W 2-02 0101-05	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	1.44
20 d.2.1	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	17.25
21 d.2.1	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²	17.25
22 d.2.1	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m	m ³	5.61-0.2-0.6-1.44 = 3.370
23 d.2.1	KNKRB 6 0102-02	Warstwa odsączająca rozścielana ręcznie i zagęszczana mechanicznie	m ³	3.8
24 d.2.1	kalkulacja indywidualna	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym - PORECZE ORAZ SŁUPKI	m	5.20
25 d.2.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	14
26 d.2.1	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	32.2
27 d.2.1	KNR 0-11 0321-01	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	21.6
2.2		Docieplenie budynku		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
28 d.2. 2	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	2.1
29 d.2. 2	KNR 4-04 0301-03 analogia	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ³	7.18
30 d.2. 2	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III- odkopanie ścian fundamentowych	m ³	52.41
31 d.2. 2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	74.88
32 d.2. 2	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian wraz z warszwa siatki zbrojącej gr. styropianu 8 cm	m ²	74.88
33 d.2. 2	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m	m ³	52.41
34 d.2. 2	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³	52.41
35 d.2. 2	KNR 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m ²	37.44
36 d.2. 2	KNR 2-02 1219-03 analogia	Wycieraczki do obuwia	szt.	4
37 d.2. 2	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż daszków systemowych z poliwęglanu nad wejściem do budynku	szt	4
38 d.2. 2	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	95
39 d.2. 2	KNR-W 4-01 0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu	m ²	95
40 d.2. 2	KNR-W 2-02 1609-01	Rusztowania ramowe przyściennne RR - 1/30 wysokość do 10 m	m ²	450
41 d.2. 2	KNR-W 2-02 1612-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wysokości do 10 m	m ²	450
42 d.2. 2		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:44,45,46,47,48)		
43 d.2. 2	KNR 0-23 2614-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej	m	84
44 d.2. 2	KNR 0-23 2614-03	Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²	422
45 d.2. 2	KNR 0-23 2614-10	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - ościeża okien	m	79.5
46 d.2. 2	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	63.17
47 d.2. 2	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	63.17
48 d.2. 2	KNR 2-02 1505-10	Malowanie elewacji Dwukrotne malowanie farbami sylikatowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	422+63.17 = 485.170
49 d.2. 2	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - demontaz oraz ponowny montaż wraz z przedłużeniem uchwytów	m	31
50 d.2. 2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - parapety	m ²	9.12
3		ROBOTY TOWARZYSZĄCE		
51 d.3	Kalkulacja indywidualna	Wywóz oraz utylizacja z kosztami utylizacji elementów z rozbiórki	kpl	1.000